



Stampanti Olivetti PR2 *plus*

Olivetti leader nell'offerta di stampanti
specializzate per applicazioni
multifunzionali di sportello.



Olivetti PR2 *plus*



- ❑ Tra le più piccole e silenziose nella sua categoria.
- ❑ Estrema facilità d'uso gestione di tutti i tipi di moduli bancari.
- ❑ Autoallineamento ultra veloce per migliori prestazioni.
- ❑ Scansione a colori fronte-retro dei documenti.
- ❑ Gestione in lettura e scrittura delle stripe magnetiche e lettura dei codici MICR CMC7 e E13B.
- ❑ Eccellente gestione della grafica.
- ❑ Alta velocità di stampa: fino a 560 crt/sec. in vhsd nuovo nastro inchiostro-fino a 10 milioni di caratteri stampabili.

PR2 PLUS è una stampante specializzata per applicazioni multifunzionali di sportello, per stampe su documenti mono, multicopia e su libretti di risparmio.

PR2 PLUS è stata sviluppata in diversi modelli, dalla versione entry level a quella scanner fronte\retro, con la possibilità di scelta del colore grigio o nero della carrozzeria, al fine di rispondere alle diverse esigenze funzionali ed estetiche dello sportello bancario

Olivetti PR2 *plus*

PR2 PLUS è una stampante specializzata per applicazioni multifunzionali di sportello, per stampe su **documenti mono, multicopia e su libretti di risparmio.**

In tutti i modelli, l'innovativa CPU e la nuova testina di stampa a 2.295 Hz consentono elevate prestazioni in termini di produttività, sia in testo sia in modalità grafica.

E' infatti in grado di stampare **291 pagine all'ora** nel ECMA Test, il più alto numero di pagine nella sua classe.

PR2 PLUS gestisce tutti i tipi di moduli bancari utilizzati agli sportelli, riconosce le bande magnetiche dei libretti di deposito, legge i codici CMC7 e E13B e offre una **scansione simultanea fronte/retro** dei documenti con larghezza fino a 210 mm. Dotata di un ampio set di generatori di caratteri, risponde con efficacia alle diverse esigenze degli standard nazionali.

L'attenzione alla **qualità di stampa** è congiunta ad una elevata capacità in termini di produttività: l'implementazione di un **nastro inchiostrato di ultima generazione**, consente di stampare **fino a 10 milioni di caratteri.**

La testina di stampa a 24 aghi (diametro di 0,25mm) è stata progettata per durare l'intero ciclo di utilizzo della macchina (almeno 5 anni) e per gestire un carico di

lavoro giornaliero di **oltre 300 transazioni** ad una velocità competitiva.

Munita di interfacce di collegamento (standard) RS232, parallela IEEE 1284 e USB 2.0, è ampliabile opzionalmente con una seconda seriale ed uno slot per incrementare le già numerose possibilità di collegamento.

Basata su una struttura ergonomica ed elegante, è stata progettata secondo criteri di ottimizzazione e razionalizzazione volti a ridurre al minimo le dimensioni.

Il risultato finale rende **PR2 PLUS tra le più piccole stampanti specializzate** in questo settore di mercato.

Grazie alle sue dimensioni contenute può essere configurata oltre che per le normali attività di stampa anche con **scanner singolo** per l'acquisizione fronte o come **doppio scanner per l'acquisizione simultanea fronte/retro** su formati A4 fino a 600 dpi.

Oggi digitalizzare alla fonte la circolazione dei documenti è il prerequisito per ottimizzare la produttività, consentendo una maggiore attenzione verso il Cliente.

PR2 PLUS in un unico device racchiude tutti gli strumenti hardware necessari per portare a termine diverse operazioni in una unica transazione.

PR2 10 PLUS	PR2 12 PLUS E 12 MICR PLUS	OPZIONE SCANNER
<ul style="list-style-type: none"> • MODELLO ENTRY LEVEL. • STAMPA SU MODULISTICA MONO, MULTICOPIA E SU LIBRETTI DI RISPARMIO. • GESTIONE DI DIVERSI FORMATI CARTA, DALL'ASSEGNO AL FORMATO LETTERA. 	<ul style="list-style-type: none"> • TESTINA PER LA LETTURA E SCRITTURA DELLE STRIPE MAGNETICHE PRESENTI SUI LIBRETTI DI RISPARMIO. • LETTURA MAGNETICA SUGLI ASSEGNI DEI CODICI CMC7 & E13B NELLA VERSIONE MICR PLUS. 	<ul style="list-style-type: none"> • DISPONIBILE SU TUTTI I MODELLI. • ACQUISIZIONE A COLORI, IN B/N (SU 256 LIVELLI DI GRIGIO) DEL FRONTE, DEL RETRO O DI ENTRAMBE LE FACCE DEL DOCUMENTO. • RISOLUZIONE FINO A 600 DPI. • MASSIMA VELOCITA' DI SCANSIONE: 10 POLLICI AL SECONDO.

Olivetti PR2 *plus*

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia	Matrice di punti a 24 aghi	Gestione documenti	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggio carta: 245 mm - Percorso carta piano - Rilevazione dei bordi - Controllo automatico spessore carta
Risoluzione	240 x 360 dpi		
Font	OCR A-B, ROMAN, San Serif, Italic, Courier		
Densità di stampa	10, 12, 15, 16,6, 17,1 cpi		
Velocità si stampa a 10cpi	VHSD 560 cps HSD 510 cps Draft 370 cps NLQ 185 cps LQ 125 cps BIM 2.000 dps	Assorbimento	Min 13 W Max 70 W (in stampa)
Area si stampa	238,76 mm (94 colonne a 10 cpi)	Nastro in cartuccia	10 milioni di caratteri
Interlinea	1/5", 1/6", n/216", n/240"		
Copie	Originale + 6 copie	Tensione	230V / 50Hz 115V / 60Hz
Interfacce	Modello base: RS232, parallela IEEE 1284 e USB 2.0 (high speed) Opzionale: slot espansione	Certificazioni e marchi di qualità	CE, TuV NRTL, FCC class A verified
Emulazioni	Olivetti Standard IBM PP & X24 Opzionali: IBM 4722/9068 IBM PP & X24 WINCOR 4915, EPSON LQ 80550 UNISYS serie EFP	Opzioni	Lettore MICR (CMC7- E13B) Scanner
Rumorosità	< 54 dBA (ISO 7779 con testo ECMA 132)	Dimensioni (LxPxA)	384 x 296 x 204 mm 15,12" x 11,65" x 8,03"
		Peso	10,5 Kg

SCANNER

Risoluzione	600 dpi RGB color 24 bit	Velocità di scansione	Max 10" pollici/sec. 3,3" full color
--------------------	--------------------------	------------------------------	---



SINTEA  [®]

SINTEA di Vairani Ing. Giorgio
Via Conciliazione, 8 - 20065 Inzago (MI)
Tel. (+39) 0295310750 r.a. (Fax Sel.Aut.)
E-mail: sintea@sintea.eu